Насосы LOWARA SP-BG Горизонтальные самовсасывающие насосы

[1]
Бренд: Lowara (ЛОВАРА) [2]
Категория оборудования: Насосы LOWARA [3]

Серия SP - BG
SP самовсасывающие, горизонталь-ные центробежные насосы с боковым каналом. BG - самовсасывающие насосы с эжектором для подъёма жидкости (высота подъёма до 8 м). Насосы данных серий применимы для воды, содержащей растворенные газы или в установках с нерегулярной подачей жидкости.
Применение: Бытовая техника в домашнем хозяйстве для повышения давления, удаления дождевой воды; промышленные моющие установки, повышение давления, фильтрационные системы, другие промышленные применения.

- Rp 1”
- Q до 4,2 м³/ч (70 л / мин.)
- H до 53 м
- Pn 8 бар
- T -10° C до +40° C
- N от 0,37 до 1,1 кВт
- n 2850 об / мин

Материалы конструкции: SP: корпус насоса - чугун. Передняя крышка, задняя крышка диффузора, рабочее колесо - латунь. BG: корпус насоса, крышка уплотнения, рабочее колесо -нержавеющая сталь AISI 304 / DIN1.4301. Диффузор, эжектор - пластик. Торцевое уплотнение: графит/ керамика / эластомеры NBR. Уплотнения NBR
Двигатель:

- Однофазное напряжение: 220-240 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP55

Источник:
http://www.a-teh.com/products/nasosy-lowara-sp-bg-gorizontalnye-samovsasyvayushchie-nasosy

Ссылки:
[1] http://www.a-teh.com/sites/default/files/products/sp---bg.png
[2] http://www.a-teh.com/products/brands/lowara-lovara
[3] http://www.a-teh.com/products/category/nasosy-lowara