Насосы LOWARA SHE - SHS - SHF Одноступенчатые центробежные насосы из нержавеющей стали

[1]
Бренд: Lowara (ЛОВАРА) [2]
Категория оборудования: Насосы LOWARA [3]

Одноступенчатые, горизонтальные, нормальновсасывающие насосы, изготовленные полностью из нержавеющей стали AISI 316L/DIN1.4404 по стандарту EN 733 в трех вариантах исполнения: моноблочный - SHE, моноблочный с жёсткой муфтой - SHS и насос с промежуточной опорой - SHF.
Применение: Циркуляционные системы, промышленные моющие установки, повышение давления, холодильные и отопительные установки, фильтрационные системы, перекачивание жидкостей с незначительной степенью химической агрессивности, другие промышленные применения.

- DN25 до DN80
- Q до 240 м³/ч
- H до 110 м
- Pn 12 бар
- T -20&deg C до +120&deg C (+140&deg C)
- N от 0,25 до 75 кВт
- n 2850 / 1450 об / мин

Материалы конструкции: Корпус насоса, крышка уплотнения, износные кольца, рабочее колесо -нерж. сталь AISI 316L/DIN1.4404, плита (рама) основания (тип SHF) -чугун. Торцевое уплотнение: графит / керамика / эластомеры FPM. Уплотнения FPM
Двигатель:

- Однофазное напряжение: 220-240 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP55

Прикрепленные файлы: Каталог LOWARA SHE - SHS - SHF [4]

Источник:
http://www.a-teh.com/products/nasosy-lowara-she-shs-shf-odnostupenchatye-centrobezhnye-nasosy-iz-nerzhaveyushchey-stali

Ссылки:
[1] http://www.a-teh.com/sites/default/files/products/sh.jpg
[2] http://www.a-teh.com/products/brands/lowara-lovara
[3] http://www.a-teh.com/products/category/nasosy-lowara
[4] http://www.a-teh.com/sites/default/files/products/files/sh-td-ru.pdf