Насосы LOWARA FC-FCE Моноблочные циркуляционные насосы типа «ин-лайн»

[1]

Бренд: Lowara (ЛОВАРА) [2]
Категория оборудования: Насосы LOWARA [3]

Серии FCE - FC(B)S - LER(S)
Циркуляционные одноступенчатые нормальновсасывающие центробежные насосы из чугуна. Версии: моноблочный насос - FCE и моноблочный насос с жёсткой муфтой (FCS, LER). Входной и выходной патрубки находятся на одной оси (конструкция насоса „ин-лайн“).
Применение: Циркуляция горячей и холодной воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования; общественные и коммунальные системы теплоснабжения; производственные линии; фильтрация, промышленные моющие установки, другие промышленные применения.

- DN32 до DN150;
- LER: DN 100 до DN300 (PN 16)
- Q до 350 м³/ч; LER до 1000 м³/ч
- H до 90 м
- Pn до 16 бар
- T -20° C до +140° C
- N от 0,25 до 22 кВт
- n 2900 / 1450 / LER 960 об / мин

Материалы конструкции: Корпус насоса, крышка уплотнения адаптер - чугун, рабочее колесо -
сталь AISI316L /(DIN1.4401)/чугун (от DN 80) / возможно изготовление бронзового рабочего колеса, износные кольца - AISI316L(DIN1.4401). Торцевое уплотнение: керамика / графит / эластомеры EPDM. Уплотнения EPDM
Двигатель:

- Напряжение: 1 x 220-240 В
- Напряжение: 3 x 380-415 / 660-690 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP55

Прикрепленные файлы: Каталог насосы LOWARA FC [4]

p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/fce---fcbs---lers.png
p://www.a-teh.com/products/brands/lowara-lovara
p://www.a-teh.com/products/category/nasosy-lowara
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/files/fc-fct-td.ru_.pdf