Насосы LOWARA DOC Погружные насосы для отвода грязной воды

[1]
Бренд: Lowara (ЛОВАРА) [2]
Категория оборудования: Насосы LOWARA [3]

Серии DOC
Насосы погружные для отвода грязной воды, выполненные из нержавеющей стали с рабочим колесом из норила. Защита двигателя осуществляется тройным сальниковым уплотнением. Данная серия насосов предназначена для отвода воды до низкого уровня (минимальный уровень жидкости 3 мм – с опциональным устройством). Насосы выпускаются в версиях с поплавковым выключателем и без него.
Применение: Отвод воды из канализационных колодцев, ям, подвалов, гаражей, перекачивание загрязненной воды.

- Q до 14 м³/ч
- H до 11 м
- T 0° C до +40° C
- n 2900 об / мин
- Макс. глубина погружения: 5 м
- Макс. величина твердых частиц 20 мм (для DOC 7VX).

Материалы конструкции: Внешний кожух, крышка двигателя, основание - AISI304 /DIN1.4301. Корпус насоса, рабочее колесо, рукоятка - укрепленный норил. Вал - AISI410 / DIN1.4006. Уплотнение вала: тройное манжетное консистентное уплотнение. Уплотнения NBR
Двигатель:

- Однофазное напряжение: 230 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP68

Прикрепленные файлы: Каталог насосы LOWARA DOC [4]

ник: http://www.a-teh.com/products/nasosy-lowara-doc-pogruzhnye-nasosy-dlya-otvoda-gryaznoy-vody

ки:
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/doc.jpg
p://www.a-teh.com/products/brands/lowara-lovara
p://www.a-teh.com/products/category/nasosy-lowara
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/files/doc-diwa-domo-domogri-dn-dl-50-td-ru.pdf