Насосы LOWARA DOMO - DOMO GRI Погружные канализационные насосы

[1]

[2]

Бренд: Lowara (ЛОВАРА) [3]
Категория оборудования: Насосы LOWARA [4]

Серии DOMO - DOMO GRI
Канализационные погружные насосы из нерж. стали. Выпускаются с 2 типами рабочих колес: вихревым или двухканальным. Рабочие колеса из пластика или из нержавеющей стали. Модель DOMO GRI – высоконадежный насос с режущим механизмом на входе, позволяющим перекачивать сточные и канализационные воды, содержащие волокнистые частицы.
Применение: Отвод воды из канализационных колодцев, сточных ям, подвалов, перекачивание сточных вод со взвешенными твердыми и волокнистыми частицами размером до 50 мм.

- Q до 40 м³/ч (6,5 м³/ч - DOMO GRI)
- H до 14,8 м (25 м - DOMO GRI)
- T 0° C до +35° C
- n 2850 об / мин
- Макс. глубина погружения: 5 м
- Макс. величина твердых частиц 50 мм

Материалы конструкции: Крышка двигателя, корпус насоса, вал - AISI304 / DIN1.4301, рабочее колесо - норил или нержавеющая сталь AISI304 / DIN1.4301; рукоятка – пластик. Торцевое уплотнение SiC / SiC / NBR. Уплотнения NBR
Двигатель:

- Однофазное напряжение: 230 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP68

Прикрепленные файлы: Каталог насосы LOWARA DOMO [5]

ник: http://www.a-teh.com/products/nasosy-lowara-domo-domo-gri-pogruzhnye-kanalizacionnye-nasosy

ки:
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/domo.jpg
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/domogri.jpg
p://www.a-teh.com/products/brands/lowara-lovara
p://www.a-teh.com/products/category/nasosy-lowara
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/files/doc-diwa-domo-domogri-dn-dl-50-td-ru_1.pdf