Насосы LOWARA DL-DLV Погружные канализационные насосы

[1]
Бренд: Lowara (ЛОВАРА) [2]
Категория оборудования: Насосы LOWARA [3]

Серии DL - DLV
Канализационные насосы из чугуна и с корпусом двигателя из нержавеющей стали. Выпускаются с 2 видами рабочих колес: двухканальным или с вихревым из нержавеющей стали или чугуна.
Применение: Отвод воды из канализационных колодцев, котлованов, подвалов, подтопленных участков, очистка сточной воды, перекачивание стоков.

- Rp 2” до DN80
- Q до 120 м³/ч
- H до 21 м
- T 0° C до +50° C
- n 2850 / 1450 об / мин
- Макс. глубина погружения: 5 м
- Макс. величина твердых частиц 65 мм

Материалы конструкции: корпус двигателя - AISI304/DIN1.4301, корпус насоса - чугун, рабочее колесо - AISI304 / DIN1.4301 / чугун, вал - AISI304 /DIN1.4301. Торцевое уплотнение: керамика / графит / NBR или TC / TC / эласт. FPM. Уплотнения NBR
Двигатель:

- Однофазное напряжение: 230 В
- Трехфазное напряжение: 380-415 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP68

Прикрепленные файлы: Каталог насосы LOWARA DL [4]

ник: http://www.a-teh.com/products/nasosy-lowara-dl-dlv-pogruzhnye-kanalizacionnye-nasosy

ки:
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/dl.jpg
p://www.a-teh.com/products/brands/lowara-lovara
p://www.a-teh.com/products/category/nasosy-lowara
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/files/doc-diwa-domo-domogri-dn-dl-50-td-ru_2.pdf