Межфланцевый шиберный (ножевой) затвор ORBINOX EX, Ду 50-1200*, Ру 2-10

[1]

Бренд: Orbinox [2]
Категория оборудования: Затворы [3]

Конструкция корпуса и седлового уплотнения одностороннего ножевого затвора типа EX исключает возможность засорения затвора взвешенными твердыми частицами и позволяет использовать данную арматуру в таких отраслях промышленности.
Применение:

- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Очистные сооружения
- Пищевая промышленность
- Горнодобывающая промышленность
- Энергетика
- Химическая промышленность

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.
Зависимость максимально допустимого давления от диаметра затвора:

- Ду 50 - 250мм: Ру 10мм
- Ду 300 - 400мм: Ру 6мм
- Ду 450мм: Ру 5мм
- Ду 500 - 600мм: Ру 4мм
- Ду 700 - 1200мм: Ру 2мм

Источник:
http://www.a-teh.com/products/mezhflancevyy-shibernyy-nozhevoy-zatvor-orbinox-ex-du-50-1200-ru-2-10

Ссылки:
[1] http://www.a-teh.com/sites/default/files/products/32141241.png
[2] http://www.a-teh.com/products/brands/orbinox
[3] http://www.a-teh.com/products/category/zatvory