Насосы Grundfos UPS ALPHA2



[1]
Бренд: GRUNDFOS [2]
Категория оборудования: Насосы GRUNDFOS [3]



Насосы UPS, UPSD представляют собой целый ряд циркуляционных насосов с тремя скоростями вращения вала и рабочей частотой 50 Гц.

Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. UPS(D) являются насосами с герметизированным ротором, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.

Назначение

Насосы UPS(D) спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с корпусами из бронзы также подходят для использования в системах горячего водоснабжения.

Примеры вариантов применения приведены ниже:

Однотрубные и двухтрубные системы отопления;
Основные насосы;
Зональные насосы;
Котельные насосы с параллельным всасыванием;
Насосы для отопительных поверхностей;

Водонагреватели;
Системы отопления "тёплый пол";
Системы солнечного отопления;
Теплонасосные системы;
Геотермальные системы теплоснабжения;
Системы рекуперации тепла;
Двухтрубные системы кондиционирования воздуха;
Насосы для холодильных установок.

Особенности и преимущества

Не требуют технического обслуживания;
Низкий уровень шума;
Низкое энергопотребление;
Широкий спектр моделей;
Имеются варианты с корпусами из коррозионно-стойкой бронзы;
Широкий ассортимент принадлежностей.

Прикрепленные файлы: Каталог Grundfos UPS ALPHA2 [4]

ник: http://www.a-teh.com/products/nasosy-grundfos-ups-alpha2

ки:
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/1361190779075_0.jpg
p://www.a-teh.com/products/brands/grundfos
p://www.a-teh.com/products/category/nasosy-grundfos
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/files/ups_91830027_0511.pdf