Насосы WILO DrainLift KH 32

[1]



[2]

Бренд: WILO [3]
Категория оборудования: Насосы WILO [4]

Компактная установка для отвода сточных вод (напольный монтаж)

Применение
Готовая к подключению напорная установка с режущим механизмом для отвода сточных вод с фекалиями от одного туалета при ограниченных условиях использования (прямое подключение за унитазом), а также с возможностью дополнительного отвода сточных вод из душевых, раковин или биде в случаях, когда не обеспечен естественный слив загрязненных/сточных вод в канализацию или уровень загрязненных/сточных вод находится ниже уровня обратного подпора. Следует соблюдать нормы DIN EN 12050-3, а также DIN 1986-100. Для подключения нескольких устройств отвода стоков, а также иных, не упомянутых здесь, рекомендуется применение установок серии Wilo-DrainLift S–XXL, а также FTS.

Макс. длина напорного трубопровода для DN 32, для оптимального функционирования напорный трубопровод рекомендуется прокладывать сначала вертикально, а затем горизонтально (с учетом двух колен 90° и встроенного обратного клапана).

Обозначение
Например: Wilo-DrainLift KH 32-0,4
KH Малогабаритная напорная установка с режущим механизмом для отвода сточных вод с фекалиями
32 Номинальный внутренний диаметр напорного патрубка (DN 25/32)
– 0,4 Номинальная мощность мотора [кВт]

Особенности/преимущества продукции
Современный компактный дизайн
Несложная и быстрая инсталляция:
Самоуплотняющееся прямое подсоединение к унитазу
Встроенный фильтр с активированным углем
Готовы к подключению

Материалы
Корпус мотора: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Гидравлика: синтетический материал PP-GF30
Резервуар: пластмасса ABS

Технические характеристики
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц

Сетевой соединительный кабель длиной 1,2 м, со штекером с защитным контактом
Режим работы: кратковременный S3, 28%
Температура перекачиваемой среды макс. 35 °C
Температура окружающей среды макс. 35 °C
Свободный проход для сферических частиц 10 мм
напорный патрубок DN 25/32
Подключение к подводящему патрубку 2 x DN 40 / DN 100
Удаление воздуха 25 мм
Мин. высота подачи (монтажный уровень до середины подводящего патрубка) 180 мм
Класс защиты IP 44
общий объем резервуара 17 л
Объем включения 2,6 л

Оснащение/функции
Готовы к подключению
Термический контроль мотора
Регулирование уровня пневматическим датчиком давления
Обратный клапан
Режущий механизм
Уплотнение на входе
Комплект для подсоединения напорного трубопровода
Фильтр с активированным углем

Описание/конструкция
Автоматическая малогабаритная напорная установка для водоотведения с режущим механизмом, всеми необходимыми приборами и устройствами управления, встроенным обратным клапаном, фильтром с активированным углем, эластичным напорным патрубком, а также возможностью подсоединения одного унитаза, двух дополнительных источников сточных вод и воздухоотвода. Малогабаритная напорная установка для водоотведения DrainLift KH 32 подсоединяется непосредственно к унитазу с горизонтальным соединительным патрубком. Места для присоединения дополнительных источников сточных вод инапорного трубопровода находятся на задней сторонеустановки, и соответствующие трубопроводы могут бытьвыведены по выбору: с левой или с правой стороны. Отвод воздуха осуществляется через встроенный фильтр с активированным углем; очищенный воздух без запаха поступает в помещение установки или наружу по воздухоотводу, выведенному через крышу.
Подсоединение с подводящей стороны:
DN 100 (прямое соединение с уплотнительной манжетой)
2 подводящих патрубка – DN 40, включая заглушку и обратный клапан
Подсоединение с напорной стороны:
напорный патрубок, шланговый уголок DN 25/32, включая обратный клапан
Удаление воздуха:
встроенный фильтр с активированным углем и защитой от перелива или подсоединение отдельного вентиляционного трубопровода через крышу с применением самоуплотняющейся вставной муфты (наружный диаметр трубы 25 мм)

Объем поставки
Готовая к подключению напорная установка для водоотведения с режущим механизмом, фильтром с активированным углем, эластичным напорным патрубком, а также с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/wilo_kh32_enl.jpg
p://www.a-teh.com/sites/default/files/products/00321274_0.jpg
p://www.a-teh.com/products/brands/wilo
p://www.a-teh.com/products/category/nasosy-wilo